

TC 110 PRO



La desmontadora de neumáticos TC 110 PRO certificada por wdk, es la solución perfecta para talleres más pequeños que desmonten ocasionalmente ruedas run flat y de perfil bajo.

Características TC 110 PRO

- Desmontadora de neumáticos con brazo de ayuda acoplado a un lado
- Plato de montaje con 4 garras autocentradoras
- Regulador de presión con separador de agua y aceite
- Bloqueo manual del cabezal de montaje
- Protectores de plástico para cabeza de montaje, garras y de la hoja destalonadora
- Certificado wdk

Gran eficiencia - Desmontadora Manual

TC 110 PRO	
Rango de amarre interior	13" – 25"
Rango de amarre exterior	10" – 20"
Anchura máx. de la rueda	310 mm / 12"
Diámetro máx. de la rueda	1000 mm / 40"
Ancho máx. de la llanta	12"
Diámetro máx. de la llanta	23"
Rango de destalonador	50 – 330 mm / 2" – 13"
Peso	215 kg
Dimensiones (H x B x T)	1780 x 2050 x 1160 mm

Accesorios opcionales para TC 110 PRO

Dispositivo de cambio rápido (sin cabezal de montaje)
Cabezal de montaje de plástico para dispositivo de cambio rápido
Garras de fijación para ruedas de aleación ligeras
Garras de fijación para ruedas de acero
Inflador de neumático con manómetro operado mediante pedal
Tinflador tubular TIX para inflado sencillo de neumáticos con paredes laterales suaves (conjunto a 1987009M27N)
Garras autocentrantes adicionales para ruedas de motocicletas

Incluido en la entrega de TC 110 PRO

Dispositivo de ayuda para montar neumático
Kit wdk, protector de llanta, palanca desllantadora UHP, y límite del destalonador
Rodillo para presiónar borde del neumático
Cadena de 6 segmentos que se usa como depresor del talón cuando estamos desmontando ruedas run flat o de perfil bajo
2 x 5 protectores de plástico para cabezal de montaje
4 piezas de plástico protectoras de las garras autocentrantes
Protector de plástico para destalonadora

TC 110 Pro

Con el brazo tipo bandera, el equipo se puede colocar cerca la pared y por tanto se ahorra espacio en el taller. Junto con las equilibradoras Nussbaum BM 10 / 20 / 30 tendríamos el tándem perfecto para los talleres.



Cabezal de montaje

El cabezal de montaje está equipado con un rodillo para presionar el borde del neumático.

Esto es de gran ayuda cuando estemos desmontando ruedas run flat o de perfil bajo, pero también facilita la labor desmontaje en el caso de neumáticos estándar.

Destalonado

La desmontadora TC110 PRO está equipada con un destalonador diseñado para requisitos de llantas run flat o de bajo perfil. La desmontadora tiene el certificado wdk, imprescindible para desmontar con total seguridad. Adicionalmente, la llanta está protegida ante cualquier rasguño o posible daño

durante la operación de destalonado gracias a un protector de plástico incluido en la entrega del equipo.

Dispositivo de ayuda para montar neumático

El dispositivo neumático para ayudar en el montaje del neumático está incluido en la entrega y viene acoplado al equipo de fábrica. El brazo de ayuda nos será práctico para lo siguiente:

- Presionar el talón cerca del cabezal para un sencillo posicionamiento del cabezal e inserción de la palanca entre el cabezal y el talón del neumático
- Presionar el talón en el centro 180° contrario al cabezal para el problema de desmontaje libre
- Presionar el talón en centro mediante el montaje, el depresor del cabezal sigue a la rueda durante la rotación

Inflación de los neumáticos con inflador IT

La desmontadora TC110 PRO, puede equiparse con un sistema para inflar neumáticos tipo Inflador Tubeless.

Al inflar el neumático con ayuda de presión de aire ayuda a talonar perfectamente el neumático sobre la llanta. Esto supone un beneficio para cliente ya que no tiene que comprar adicionalmente otro equipo. El inflado mediante la válvula se hace de forma ergonómica mediante el pedal. El impacto de inflado es activado manualmente ejerciendo así un talonado perfecto.